



# トレーラー向け専用タイヤ

トレーラー輸送のお客様へ  
ミシュランタイヤからのご提案



# MICHELIN X MULTI T 11R22.5 の特徴

## その1 16PRケーシング採用！

\*11R22.5のみ

- ⇒ 駆動軸とのより良いマッチング！
- ⇒ トレーラーメーカー様のニーズに適合！

## その2 ワイドなトレッド

- ⇒ 幅広で最適化された接地面形状によってもたらされる高いライフ性能・対偏摩耗性能
- ⇒ 溝形状をU字溝へ変更したことにより、石噛みを抑制し、リトレッド率が向上。ウェットグリップ・ハンドリング性能も向上

## その3 ねじれにも対応できる最適なショルダー形状

- ⇒ ショルダー部の損傷抑制
- ⇒ ダウンタイムの低減
- ⇒ リトレッド率の向上
- ⇒ コスト/キロの向上



トレッドパターン

こんなお客様へ・・・

その1 横方向の入力が多いトレーラー、特に3軸トレーラーの前軸・後軸

⇒ 海上コンテナ輸送から長距離トレーラーまで幅広く対応

その2 トレーラー輸送が主流のお客様に

⇒ 11R22.5からX Oneまで、メインサイズをラインナップ\*

その3 更なるロングライフと環境負荷低減を目指すお客様に

⇒ 11R22.5 16PR採用により、3Rによるタイヤコストの削減と環境負荷低減



11R22.5

ワイドシングル用

タイヤサイズ	PR(LI)	製品コード	外径 (mm)	標準リム (インチ)
11R22.5	16(148/145L)	207970	1048	7.50
△※385/55R22.5	(160K)	209860	1001	11.75
※385/65R22.5	(160K)	206850	1070	11.75

※ワイドシングルタイヤです。  
△X MULTI T2パターンになります。

Michelin logo and slogan: A better way forward